

Voice Coil Aktuatoren

| Teilenummer | Spitzenkraft (10s) (N) | Effektivkraft * (N) | Gesamthub (mm) | Spulenmasse (g) | DC Widerstand (ohms) | Kraftkonstante (N/A) | Typ |
|--------------|------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|-----|
| LA05-05-000A | 0,7 | 0,38 | 1,016 | 0,91 | 4 | 0,70 | C |
| VM1614 | 2,1 | 0,8 | 5,0 | 3,0 | 2,8 | 0,7 | C |
| AVM12-6.4 | 3,5 | 1,1 | 6,4 | 5,0 | 1,1 | 0,57 | C |
| LA08-10-000A | 6,7 | 1,8 | 4,06 | 7,51 | 1,2 | 0,95 | C |
| LA10-08-000A | 6,7 | 2,7 | 5,08 | 7,00 | 9,9 | 3,61 | C |
| VM2436 | 7,5 | 2,7 | 20,0 | 9,0 | 1,0 | 0,7 | C |
| AVM20-10 | 7,6 | 2,1 | 10,0 | 10,8 | 3,6 | 2,0 | C |
| AVM19-5 | 7,9 | 2,2 | 5,0 | 8,3 | 2,2 | 1,75 | C |
| VM2618 | 10,5 | 3,6 | 8,0 | 6,0 | 9,6 | 4,0 | C |
| AVM24-5 | 11,4 | 2,85 | 5 | 9,8 | 3,1 | 3,0 | C |
| LA10-12-027A | 13,3 | 4,6 | 9,14 | 13,9 | 11 | 5,56 | C |
| VM3322 | 14,0 | 5,0 | 6,0 | 9,0 | 1,0 | 2,0 | C |
| AVM24-10 | 14,8 | 3,59 | 10 | 18,3 | 5,9 | 3,9 | C |
| LA13-11-000A | 15,6 | 5,1 | 6,36 | 13,6 | 17,1 | 9,79 | C |
| LA13-12-000A | 15,6 | 7,1 | 6,36 | 14,2 | 17,1 | 9,78 | C |
| LA14-17-000A | 22,2 | 7,1 | 10,16 | 20,4 | 6,5 | 5,56 | C |
| LA19-40-000A | 22,2 | 8,5 | 22,9 | 34,6 | 2,85 | 4,00 | C |
| VM4032 | 26,0 | 10,0 | 12,0 | 25,0 | 4,3 | 5,0 | C |
| AVM30-15 | 29,4 | 5,8 | 15,0 | 25,6 | 29,4 | 7,35 | C |
| VM4632 | 36,0 | 12,5 | 10,0 | 22,0 | 2,45 | 6,0 | C |
| LA15-26-000A | 44,5 | 11,6 | 25,4 | 65,2 | 9,1 | 8,81 | C |
| LA18-12-000Z | 44,5 | 15,1 | 6,1 | 43,7 | 2,6 | 7,78 | C |
| LA12-17-000A | 44,5 | 15,6 | 7,62 | 32,6 | 2,8 | 7,34 | C |
| VM5042 | 55,0 | 21,0 | 8,0 | 35,0 | 2,5 | 7,0 | C |
| AVM40-20 | 58,1 | 13,1 | 20,0 | 65,8 | 12,1 | 12,9 | C |
| LA17-28-000A | 71,2 | 28,5 | 15,24 | 82,8 | 6,7 | 17,8 | C |
| AVM35H-7 | 72,0 | 18,4 | 7 | 52,9 | 9,8 | 16,0 | C |
| VM6548 | 78,0 | 24,0 | 20,0 | 90,0 | 7,8 | 19,0 | C |
| LA15-16-024A | 89,0 | 24,5 | 6,36 | 43,9 | 4,7 | 12,7 | C |
| LA16-16-000A | 89,0 | 24,5 | 6,36 | 44,0 | 4,7 | 12,7 | C |
| LA23-55-000A | 89,0 | 27,1 | 57,2 | 340 | 3,6 | 8,23 | C |
| AVM40-HF-6.5 | 93,2 | 22,77 | 6,5 | 67,7 | 11,3 | 20,7 | C |
| VM6340 | 100 | 33,0 | 8,0 | 40,0 | 2,5 | 10,0 | C |
| LA24-20-000A | 111 | 44,9 | 16,5 | 166 | 2,2 | 11,1 | C |
| AVM60-25 | 119 | 34,0 | 25,0 | 214,6 | 5,4 | 17,0 | C |
| AVM50-HF-10 | 140 | 43,68 | 10,0 | 145 | 8,6 | 28,0 | C |
| VM8054 | 140 | 45,0 | 32,0 | 150 | 11,5 | 24,0 | C |
| AVM60-HF-10 | 224 | 67,2 | 10,0 | 239 | 5,9 | 32,0 | C |
| AVM90-30 | 315 | 96,75 | 30 | 800 | 2,7 | 22,5 | C |
| LA28-52-000A | 267 | 75,6 | 25,0 | 740 | 2,4 | 20,28 | H |
| LA28-43-000A | 267 | 75,6 | 25,0 | 610 | 2,4 | 20,28 | C |
| LA28-22-000A | 267 | 82,7 | 11,43 | 227 | 4,8 | 30,2 | C |
| LA25-42-000A | 267 | 86,3 | 25,4 | 544 | 2,4 | 21,4 | C |
| LA30-75-001A | 445 | 96,2 | 50,8 | 680 | 4,5 | 35,36 | C |
| LA30-48-000A | 445 | 185 | 25,4 | 726 | 2,6 | 31,1 | C |
| AVM90H-10 | 542 | 180 | 10,0 | 941 | 3,4 | 40,2 | C |
| AVM90-HF-10 | 610 | 196 | 10,0 | 954 | 2,9 | 43,6 | C |
| VM102P2 | 700 | 222 | 8,0 | 325 | 2,1 | 37,0 | C |
| AVM130-HF-25 | 764 | 469 | 25,0 | 1400 | 1,5 | 54,6 | C |
| AVM100-HF-10 | 770 | 247 | 10,0 | 1077 | 3,4 | 55,0 | C |
| LA50-65-001Z | 1000 | 473 | 25,4 | 1450 | 4,6 | 124,1 | C |
| LA43-67-000A | 1378 | 282 | 31,75 | 500 | 6 | 68,9 | C |
| AVM250-HF-20 | 4715 | 1448 | 20 | 5900 | 3,7 | 168,4 | C |

C: zylinderförmig H: gekapselt * 25°C Umgebungstemperatur, 155° Spulentemperatur

LTN Precision Products GmbH
 Industriestrasse 1a
 CH-8157 Dielsdorf

Tel. +41 44 885 30 80
 Fax +41 44 885 30 82
 Email: info@ltn.ch
 www.ltn.ch